

INTERPHONIES



Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Les interphonies peuvent être encastrés dans le plan de travail ou simplement positionner sur le guichet comme pupitre. Ces produits peuvent être installés avec les passe monnaie/billets, passe-documents, passe-paquets... Plusieurs interphonies haut de gamme sont proposées, avec notamment boucle à induction pour malentendants.

Ces interphonies de qualité permettent une discussion d'un grand confort acoustique qu'elle que soit la configuration du guichet (paroi vitrée pare-balle par exemple).

MODÈLES DUO 02, DUO 03



Référence :
APQR19 DUO 02 Interphonie avec haut-parleurs en applique
A30403 DUO 03 Interphonie avec haut-parleurs en applique
A30410 DUO 03 Interphonie avec haut-parleurs encastrables
A30419 DUO 03 interphonie malentendante avec HP en applique
A30420 DUO 03 interphonie malentendante avec HP encastrables



Caractéristiques

DUO 03

Composants

Côté public :

- microphone et haut parleur
- touche d'appel (option)
- réglette d'induction (option)
- relais (par ex. commande de gâche)

Côté agent :

- unité centrale. Elle constitue la partie principale de l'interphonie.

Le boîtier comprend des prises pour :

- unité d'alimentation (RJ12)
- la périphérie côté service (RJ45)
- le micro-casque combiné (option) côté service (RJ45)
- la périphérie côté public (RJ45)

Réglage volume individuel pour :

- côté service / côté public
- micro côté public (sensibilité) micro côté service
- carillon digital

Pupitre micro/haut-parleur composé :

- micro sur bras flexible, 36 cm
- d'un haut parleur incorporé
- d'une touche (marche/arrêt)
- d'une touche volume
- de leds témoin de fonctionnement
- de touches 2 / 3 / 4 (positions public additionnelles)
- d'une touche commande de gâche

Haut-parleur côté public. 5W/8, face avant alu anodisé nature, boîtier peint en Alu (RAL 9006) ou boîtier en plastique noir, 5 m de câble.

Microphone à électret omnidirectionnel côté public à encastrier en capsule inox, résistance au vandalisme, 3,5 m de câble.

Alimentation 12 Volts

DUO 03 BIM (pour malentendants)

Composants

Il s'agit du même modèle sauf que l'unité centrale est équipé d'une carte électronique ampli induction et d'une barrette à induction avec pictogramme.

BME – Barrette à induction pour malentendant

La barrette à induction permet aux malentendants appareillés disposant de la fonction « téléphone », position T, d'avoir une bonne liaison audio avec l'agent. Les guichets qui en sont équipés sont signalés par un pictogramme.

Fonctionnement

Se référer à la notice de maintenance et d'utilisation.

Installation

Se référer à la notice de maintenance et d'installation.



DUO 02

Composants

Kit de base :

- module opérateur avec microphone intégré, haut-parleur et quatre touches fonctionnelles (côté agent)
- deux haut-parleurs (côté public)
- microphone unidirectionnel (côté public)
- alimentation 12V



Micro-Casque

Ce produit main-libre a une portée de 150 mètres tout en assurant le dialogue avec la personne derrière le guichet.



Uniquement compatible avec l'interphonie DUO 03.

Composants

Serre-tête ou contour d'oreille

Socle de recharge avec panneau de commande à touche
Bouton multifonction assurant une connectivité multi-usage entre l'interphonie et le téléphone du bureau

Fonctionnement :

- autonomie en veille 46 h
- durée de communication 8 h

Paramétrage :

se référer aux notices de maintenance et d'utilisation

- (A01409A) DUO 03
- (A01410A) DUO 02

Applications

- Métros, aéroports, gares ferroviaires
- Péages autoroutiers
- Stations de services
- Ambassades

Points forts

- Interphonie en duplex intégral – dialogue naturel
- Augmentation temporaire de volume (doublage)
- Coupure automatique des micros côté service/public dès que la conversation s'arrête.
- Réglage individuel de la sensibilité micro côté service/public
- Protection antiparasite élevée par des entrées/sorties symétriques audio




MODÈLES DUO 02, DUO 03

Duo 02 dimensions

Module opérateur	Haut-parleur côté public	Microphone à électret
		
93 x 65 x 224 mm	105 x 106 x 72 mm HP posé	-

Ce modèle d'entrée de gamme comprend un pupitre micro HP sans col de cygne avec unité centrale (posé en applique), 2 haut-parleurs en applique côté public, microphone filaire adhésif à poser sur le vitrage du guichet côté public.

Duo 03 dimensions

Unité centrale	Pupitre micro/ haut-parleur	Haut-parleur côté public	Microphone à électret
			
36 x 124 x 168 mm	54 x 114 x 228 mm	75 / 107 x 150 mm HP posé 50 x 160 x 90 mm HP encastrable	5,5 x diamètre 8 mm

Le modèle DUO 03 Full Duplex comprend une unité centrale à fixer sous le guichet, un pupitre avec commandes posé en applique côté employé, Haut-parleur posé ou encastrable selon le choix du client et un microphone encastrable dans le plan de travail du guichet ou profilé de la vitre côté extérieur.

Nos guichets de façades avec interphonie sont toujours équipés de la Duo 03 directement intégrée dans le bandeau de façade inox.



Pour l'interphonie DU03 avec l'option BIM, les dimensions de la barrette à induction sont : 20 x 20 x 170 mm, portée 40 cm.



Micro casque, écran et touche tactile, portée 150 mètres (APQR20)

Installation

Se référer à la notice de maintenance et d'installation pour le raccordement du Micro-Casque sur l'interphonie.

Emballage

	Interphonies
Poids conditionnement + appareil	5 kg max
Dimensions du conditionnement	130 x 280 x 520 mm
Type d'emballage	Carton



www.hygiaphone.fr

